

Прайс-лист «ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ»

20 ноября 2014 г.

Канал PROF

Восточная Россия

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева ΔT=45°C (ч/мин)	Установка / описание	Масса (кг)	Размеры ВхШхГ (мм)	Цена с НДС, (руб.)
-----	--------	-----------	----------------	-------------------------------	----------------------	------------	--------------------	--------------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

VELIS INOX QH

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, СУПЕР БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ, КОМПАКТНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Наличие второго ТЭНа в "исходящем" баке позволяет максимально быстро нагревать воду

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)

ECO - профессиональная система защиты от бактерий



3626032	ABS VLS INOX QH 30	30	1,5+1 / 1,5	16 мин*	вертикальный / горизонтальный	14	560x490x270	13 950
3626033	ABS VLS INOX QH 50	50	1,5+1 / 1,5	29 мин*	вертикальный / горизонтальный	20	800x490x270	16 270
3626034	ABS VLS INOX QH 80	80	1,5+1 / 1,5	43 мин*	вертикальный / горизонтальный	26	1090x490x270	19 330
3626035	ABS VLS INOX QH 100	100	1,5+1 / 1,5	55 мин*	вертикальный / горизонтальный	30	1275x490x270	22 290

* Время нагрева "выходящего" бака



VELIS INOX

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, КОМПАКТНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В УСТАНОВКЕ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)

ECO - профессиональная система защиты от бактерий



3605496	ABS VLS INOX PW 30	30	1,5+1	26 мин*	вертикальный / горизонтальный	14	565x490x270	12 230
3605497	ABS VLS INOX PW 50	50	1,5+1	46 мин*	вертикальный / горизонтальный	20	800x490x270	14 560
3605498	ABS VLS INOX PW 80	80	1,5+1	1ч 10 мин*	вертикальный / горизонтальный	26	1090x490x270	17 620
3605499	ABS VLS INOX PW 100	100	1,5+1	1ч 31 мин*	вертикальный / горизонтальный	30	1275x490x270	20 550

* Время нагрева "выходящего" бака



ABS PRO ECO INOX PW SLIM

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ, КОМПАКТНЫЙ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)

Функция ECO - профессиональная система защиты от бактерий. Активная электрическая защита.

Защита от включения без воды. Диаметр 35,3 см



3700328	ABS PRO ECO INOX PW 30 V SLIM	30	1,5 + 1	40 мин	вертикальный	9,5	588x353x373	9 790
3700329	ABS PRO ECO INOX PW 50 V SLIM	50	1,5 + 1	1ч 06 мин	вертикальный	15	837x353x373	11 370
3700330	ABS PRO ECO INOX PW 65 V SLIM	65	1,5 + 1	1ч 26 мин	вертикальный	17,5	981x353x373	11 980
3700331	ABS PRO ECO INOX PW 80 V SLIM	80	1,5 + 1	1ч 45 мин	вертикальный	20	1178x353x373	12 350



ABS PRO ECO INOX PW

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)

Функция ECO - профессиональная система защиты от бактерий. Активная электрическая защита.

Защита от включения без воды.



3700325	ABS PRO ECO INOX PW 50 V	50	1,5 + 1	1ч 06 мин	вертикальный	13	553x450x470	11 120
3700326	ABS PRO ECO INOX PW 80 V	80	1,5 + 1	1ч 45 мин	вертикальный	19	758x450x470	12 110
3700327	ABS PRO ECO INOX PW 100 V	100	1,5 + 1	2ч 12 мин	вертикальный	22	913x450x470	12 830



ABS PRO R INOX

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с УЗО

Надежный механический термостат.



3704044	ABS PRO R INOX 30 V SLIM	30	1,5	1ч 10 мин	вертикальный	9,5	588x353x373	8 560
3700388	ABS PRO R INOX 50 V	50	1,5	1ч 56 мин	вертикальный	13	553x450x470	9 660
3700389	ABS PRO R INOX 80 V	80	1,5	3ч 06 мин	вертикальный	19	758x450x470	10 640
3700390	ABS PRO R INOX 100 V	100	1,5	3ч 52 мин	вертикальный	22	913x450x470	11 370



Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева ΔT=45°C (ч/мин)	Установка / описание	Масса (кг)	Размеры ВхШхГ (мм)	Цена с НДС, (руб.)
-----	--------	-----------	----------------	-------------------------------	----------------------	------------	--------------------	--------------------

VELIS QH

СУПЕР БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ, КОМПАКТНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В УСТАНОВКЕ

Наличие второго ТЭНа в "исходящем" баке позволяет максимально быстро нагревать воду
Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)
ECO - профессиональная система защиты от бактерий



3704038	ABS VLS QH 30	30	1,5+1 / 1,5	16 мин*	вертикальный / горизонтальный	14	560x490x270	11 870
3700343	ABS VLS QH 50	50	1,5+1 / 1,5	29 мин*	вертикальный / горизонтальный	20	800x490x270	13 460
3700344	ABS VLS QH 80	80	1,5+1 / 1,5	43 мин*	вертикальный / горизонтальный	26	1090x490x270	16 510
3700345	ABS VLS QH 100	100	1,5+1 / 1,5	55 мин*	вертикальный / горизонтальный	30	1275x490x270	19 470

* Время нагрева "выходящего" бака



VELIS

СУПЕР КОМПАКТНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В УСТАНОВКЕ, БЕЗОПАСНЫЙ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)
ECO - профессиональная система защиты от бактерий



3704002	ABS VLS PW 30	30	1,5+1	26 мин*	вертикальный / горизонтальный	14	565x490x270	10 160
3700340	ABS VLS PW 50	50	1,5+1	46 мин*	вертикальный / горизонтальный	20	800x490x270	11 740
3700341	ABS VLS PW 80	80	1,5+1	1ч 10 мин*	вертикальный / горизонтальный	26	1090x490x270	14 800
3700342	ABS VLS PW 100	100	1,5+1	1ч 31 мин*	вертикальный / горизонтальный	30	1275x490x270	17 750

* Время нагрева "выходящего" бака



ABS PRO ECO PW SLIM

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ, КОМПАКТНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)
ECO - профессиональная система защиты от бактерий. Диаметр 35,3 см



3700321	ABS PRO ECO PW 30 V SLIM	30	1,5 + 1	40 мин	вертикальный	15	588x353x373	8 060
3700322	ABS PRO ECO PW 50 V SLIM	50	1,5 + 1	1ч 06 мин	вертикальный	19	837x353x373	8 810
3700323	ABS PRO ECO PW 65 V SLIM	65	1,5 + 1	1ч 26 мин	вертикальный	21	981x353x373	9 410
3700324	ABS PRO ECO PW 80 V SLIM	80	1,5 + 1	1ч 45 мин	вертикальный	25	1178x353x373	9 770



ABS PRO ECO PW

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ, БЕЗОПАСНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕМОВ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)
ECO - профессиональная система защиты от бактерий.



3700316	ABS PRO ECO PW 50 V	50	1,5 + 1	1ч 06 мин	вертикальный	17	553x450x470	8 560
3700317	ABS PRO ECO PW 80 V	80	1,5 + 1	1ч 45 мин	вертикальный	22	758x450x470	9 530
3700318	ABS PRO ECO PW 100 V	100	1,5 + 1	2ч 12 мин	вертикальный	26	913x450x470	10 270
3700319	ABS PRO ECO PW 120V	120	1,5 + 1	2ч 38 мин	вертикальный	33	1108x450x470	12 470
3700320	ABS PRO ECO PW 150 V	150	1,5 + 1	3ч 18 мин	вертикальный	41	1338x450x470	14 430



PLATINUM INDUSTRIAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, НАПОЛЬНЫЙ

Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444



3801822	Platinum SI 150 M	150	3	2ч 54мин	однофазное подключение	34,1	1338x491x620	40 670
3801823	Platinum SI 150 T	150	3	2ч54мин	трехфазное подключение	46,65	1338x491x620	43 690
3801824	Platinum SI 200 M	200	3	3ч 26мин	однофазное подключение	34,1	1058x635x758	44 340
3801825	Platinum SI 200 T	200	3	3ч 26мин	трехфазное подключение	62,4	1058x635x758	48 100
3801826	Platinum SI 300 M	300	3	5ч 9мин	однофазное подключение	46,65	1503x635x758	55 500
3801827	Platinum SI 300 T	300	3	5ч 09мин	трехфазное подключение	62,4	1503x635x758	58 200
3801828	Platinum SI 300 T	300	6	2ч 35 мин	трехфазное подключение	63	1503x635x758	61 000



Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка / описание	Масса (кг)	Размеры ВхШхГ (мм)	Цена с НДС, (руб.)
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------	--------------------

ABS PRO R SLIM

КОМПАКТНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с УЗО

Надежный механический термостат. Диаметр 35,3 см



3704028	ABS PRO R 30 V SLIM	30	1,5	1ч 10 мин	вертикальный	15	588x353x373	6 590
3700248	ABS PRO R 50 V SLIM	50	1,5	1ч 56 мин	вертикальный	19	837x353x373	7 330
3700249	ABS PRO R 65 V SLIM	65	1,5	2ч 31 мин	вертикальный	21	981x353x373	7 930
3700250	ABS PRO R 80 V SLIM	80	1,5	3ч 06 мин	вертикальный	25	1178x353x373	8 300



ABS PRO R

БЕЗОПАСНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с УЗО

Надежный механический термостат.



3700162	ABS PRO R 50 V	50	1,5	1ч 56 мин	вертикальный	17	553x450x470	7 090
3700163	ABS PRO R 80 V	80	1,5	3ч 06 мин	вертикальный	22	758x450x470	8 060
3700164	ABS PRO R 100 V	100	1,5	3ч 52 мин	вертикальный	26	913x450x470	8 810
3700243	ABS PRO R 120 V	120	1,8	3ч 42 мин	вертикальный	33	1108x450x470	11 000
3700244	ABS PRO R 150 V	150	1,8	4ч 35 мин	вертикальный	41	1338x450x470	12 980



TI-TRONIC INDUSTRIAL

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ МОДЕЛИ

Защита бака: титановое покрытие



3200298	TI TRONIC ARI 200 STAB 560 THER MT	200	3	3ч 45 мин	вертикальный напольный	50	1320x560x625	45 930
828016	TI TRONIC 500 STI	500	6	4ч 40 мин	вертикальный напольный	146	1870x710x625	119 340
3200300	TI TRONIC ARI 300 STAB 560 THER MT	300	3	5ч 36 мин	вертикальный напольный	71	1820x560x625	51 000



ARI 200 VERT 505 THER MO

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



3000291	ARI 200 VERT 505 THER MO	200	2,2	5ч	вертикальный настенный	45	1480x505x505	22 200
---------	--------------------------	-----	-----	----	---------------------------	----	--------------	--------



ABS SHAPE SMALL

КОМПАКТНЫЙ

Защита бака: титановое покрытие



3100277	ABS SHAPE 10 OR	10	1,2	29 мин	над раковиной	6,6	360x360x254	5 220
3100278	ABS SHAPE 10 UR	10	1,2	29 мин	под раковиной	6,6	360x360x254	5 220
3100279	ABS SHAPE 15 OR	15	1,2	44 мин	над раковиной	7,4	360x360x300	5 810
3100280	ABS SHAPE 15 UR	15	1,2	44 мин	под раковиной	7,4	360x360x300	5 810
3100281	ABS SHAPE 30 OR	30	1,5	70 мин	над раковиной	12,8	446x446x360	6 520



Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка / описание	Масса (кг)	Размеры ВхШхГ (мм)	Цена с НДС, (руб.)
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------	--------------------

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

SUPER SGA

Настенная модель, естественная тяга, открытая камера сгорания

Защита бака: мелкодисперсная эмаль



006268	S/SGA 50 R	50	2,9	57 мин	настенный	27	675x495x495	19 750
006269	S/SGA 80 R	80	4,4	56 мин	настенный	31	795x495x495	20 980
006270	S/SGA 100 R	100	4,4	71 мин	настенный	35	950x495x495	22 320



SGA

Высокая производительность, естественная тяга, открытая камера сгорания

Защита бака: мелкодисперсная эмаль



007728	SGA 120 R	120	6,4	64 мин	напольный	43	1218x495x495	30 020
007729	SGA 150 R	150	7,2	71 мин	напольный	53	1468x495x495	34 020
007730	SGA 200 R	200	8,7	73 мин	напольный	61	1713x495x495	37 680



NHRE

Напольные модели большого объема, открытая камера сгорания

Чрезвычайно мощный: 300 литров горячей воды за 12 минут

Защита бака: мелкодисперсная эмаль



006480	NHRE 18	185	22	34 мин	настенный	143	1525x700x781	268 400
006481	NHRE 26	275	34	32 мин	настенный	171	1840x700x781	295 460
006482	NHRE 36	275	44	26 мин	настенный	171	1840x700x781	313 170
006483	NHRE 60	350	67	22 мин	настенный	247	2200x700x781	358 960
006484	NHRE 90	285	99	12 мин	напольный	270	2285x700x781	396 920



Обязательные аксессуары:

для NHRE	прокладка	вытяжной колпак		
	код	цена	код	цена
18	343006	3 400	397784	12 950
26	343006	3 400	397788	12 950
36	343006	3 400	397764	12 950
60	343006	3 400	397765	12 950
90	343344	3 400	397766	12 950

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка / описание	Масса (кг)	Размеры ВхШхГ (мм)	Цена с НДС, (руб.)
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------	--------------------

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MARCO POLO

Газовая колонка с принудительным дымоудалением, подключение к электросети, повышенный уровень безопасности и комфорта



3612020	MARCO POLO Gi7S 11L FFI	11	8-22	11 л/мин	закрытая камера, модуляция мощности, сенсорный дисплей,	12,5	563x350x130	14 610
3612021	MARCO POLO M2 10L FF	10	8-20	10 л/мин	открытая камера, цифровой дисплей, дымоход в комплекте	11,5	520x320x130	10 750



FAST EVO

НОВИНКА

Газовая колонка с открытой камерой сгорания, модели с электронным и розжигом от электросети, производительность 11 и 14 л/мин, модуляция в зависимости от расхода воды с точностью до 1°С



3632047	FAST EVO 11 B	11	8,5-19,0	11 л/мин	розжиг от батарейки	8,9	580x310x210	9 960
3632128	FAST EVO 11 C	11	8,5-19,0	11 л/мин	розжиг от электросети	8,9	580x310x210	13 700
3632048	FAST EVO 14 B	14	9,0-24,0	14 л/мин	розжиг от батарейки	10,2	580x370x230	12 450
3632129	FAST EVO 14 C	14	9,0-24,0	14 л/мин	розжиг от электросети	10,2	580x370x230	16 190



SUPERLUX

DGI

Газовая колонка с открытой камерой сгорания, с электронным розжигом



3632014	DGI 10L CF (SUPERLUX)	10	8-17,4	10 л/мин	розжиг от батарейки	8,7	550x330x175	5 390
---------	-----------------------	----	--------	----------	---------------------	-----	-------------	-------



Дополнительные аксессуары:

код	название	цена
3612400	Комплект дымохода Gi7S D60/100 (дымоход 0,5 м и угол 90°)	1 870
873249	Угол дымохода 90° Gi7S D60/100	690
873487	Удлинение дымохода Gi7S D60/100 -1,0м	910
873486	Удлинение дымохода Gi7S D60/100-0,5м	490
502570	Удлинение дымохода M2 D60-0,5м	310
873488	Удлинение дымохода M2 D60-1,0м	320
502718	Угол дымохода 90° M2	240
3632085	Комплект перевода на сжиженный газ для газовой колонки Marco Polo M2 и Gi7S	810
3632067	Комплект перевода на сжиженный газ Fast Evo 11	950
3632072	Комплект перевода на сжиженный газ Fast Evo 14	1 070
3612415	Комплект перевода на сжиженный газ (набор форсунок) для газовой колонки DGI (Superlux)	440